

PVS 1800

Передвижные системы очистки

Технические характеристики

Расход:
114 л/мин (25 гал/мин).

Высота:
1651 мм (65").

Ширина:
1066,8 мм (42").

Длина:
1943,1 мм (76,5").

Масса:
1156,7 кг (2550 фунтов).

Материал уплотнения:
Фторуглерод (EPR опц.).

Бак для конденсата:
31,4 л (6,9 гал.).

Распыляющие элементы:
8.

Минимальная рабочая емкость:

68,1 л (14,98 гал.).

Вакуум (макс.):
25 дюймов рт.ст.

Вязкость (макс.):
108 сСт (500 УСС) –
одноразовый.
460 сСт (2150 УСС) –
колонка в комплекте.

Давление на выходе (макс.):
4,1 бар (60 фунтов/кв. дюйм)

Отверстия:
2" NPTF вход.
1.5" JIC (штуцер) выход.

FLA (номинальный ток нагрузки):
40-65 ампер при 460 В/60 Гц.



Сменные элементы

Распылительный

Одноразовый (коалесцирующий)	933180
Колонка в комплекте (допускающая очистку)	933553

Без сердечника IL8-3

02QE	933734Q
05QE	933612Q
10QE	933735Q
20QE	933736Q

Рабочий бланк технических характеристик PVS - Раздел 1

Примечание: Следующая информация потребуется перед обработкой заказа на PVS.

- Область применения
- Тип рабочей жидкости..... Марка.....
Класс Плотность
- Вязкость Мин. УСС/сСт при °F/°C
Макс. УСС/сСт при °F/°C
Нормальная УСС/сСт при °F/°C
- Уровень загрязнения Текущий уровень ISO ____ / ____ / ____
Желаемый уровень PPM ____ / ____ / ____
- Концентрация воды Текущий уровень ISO.....
Желаемый уровень PPM.....
- Высота всасывания Полож./Отриц. Футы/метры
- Рабочее расстояние..... Футы/метры.....
- Рабочая температуры жидкости системы: °F/°C
Имеется ли охладитель?
- Температура воздуха рабочей среды: (модель с воздушным охлаждением)
Мин. °F/°C
Макс. °F/°C
Нормальная °F/°C