

PVS 185

Передвижные системы очистки

Технические характеристики

Расход:
19 л/мин (4,2 гал/мин).

Высота:
1651 мм (65").

Ширина:
825,5 мм (32,5").

Длина:
1206,5 мм (47,5").

Масса:
294,8 кг (650 фунтов).

Материал уплотнения:
Фторуглерод (EPR опц.).

Бак для конденсата:
15,5 л (3,4 гал.).

Распыляющие элементы:
1.

Минимальная рабочая емкость:
18,9 л (4,2 гал.).

Вакуум (макс.):
25 дюймов рт.ст.

Вязкость (макс.):
108 сСт (500 УСС) – одноразовый.
460 сСт (2150 УСС) – колонка в комплекте.

Давление на выходе (макс.):
4,1 бар (60 фунтов/кв. дюйм)

Отверстия:
3/4" JIC (штуцер) вход.
3/4" JIC (штуцер) выход.

FLA (номинальный ток нагрузки):
15-41 ампер.
(В зависимости от используемого напряжения).



Сменные элементы

Стандартный без сердечника для частиц 80CN-2

2QE	(2 микрона)	936716Q
5QE	(5 микрон)	936717Q
10QE	(10 микрон)	936718Q
20QE	(20 микрон)	936719Q

Опциональный без сердечника для частиц IL8-3

2QE	(2 микрона)	933734Q
5QE	(5 микрон)	933612Q
10QE	(10 микрон)	933735Q
20QE	(20 микрон)	933736Q

Без сердечника

Одноразовый (Коалесцирующий)	933180
Колонка в комплекте (Допускающая очистку)	933553

Принципиальная схема PVS 185

